



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E62655dn

Szczytowe osiągnięcie w dziedzinie wydajności i bezpieczeństwa

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet z technologią JetIntelligence łączy w sobie wyjątkową wydajność i energooszczędność z możliwością drukowania profesjonalnej jakości dokumentów dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne – a jednocześnie chroni sieć przed atakami dzięki najmocniejszym zabezpieczeniom od HP¹.



Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. Więcej informacji: <http://www.hp.com/learn/ds>



Quality laser printing



Low energy



Color touchscreen



Single-pass 2-sided ADF

Najbezpieczniejsze drukowanie oferowane przez HP¹

- Za pomocą HP Sure Start każda drukarka regularnie sprawdza swój kod roboczy i samodzielnie naprawia się po próbach włamań.
- Zapobiegaj potencjalnym atakom i podejmuj natychmiastowe działania dzięki błyskawicznym powiadomieniom dotyczącym bezpieczeństwa.
- Centralna kontrola środowiska druku dzięki rozwiązaniu HP Web Jetadmin — i wsparcie dla sprawniejszej działalności firmy².
- Zapewnij swoim zespołom rozwiązanie, którego potrzebują do odniesienia sukcesu. Łatwo wybieraj i wdrażaj ponad 180 rozwiązań firmy HP i innych producentów.

Połączenie wydajności i energooszczędności

- Szybko wykonuj zadania i oszczędzaj papier. Drukuj dwustronne dokumenty prawie tak samo szybko, jak jednostronne.
- Szybkie uruchamianie drukarki i drukowanie pierwszej strony już w 7,9 s.³
- To urządzenie wielofunkcyjne zużywa wyjątkowo mało energii dzięki innowacyjnej konstrukcji i technologii wykorzystania tonera⁴.
- Opcje obsługi papieru obejmują stojak na kółkach oraz podajnik na 550 arkuszy papieru w formacie od A6 do legal.

Liczba stron, wydajność i ochrona

- Precyzyjna technologia czarnego tonera zapewnia wyrazistość tekstu, głęboką czerń i ostrość grafiki.
- Pomóż zapewnić oryginalną jakość HP, za którą płacisz, stosując technologie zapobiegające oszustwom i uwierzytelniające wkłady.

Przegląd produktu

Przedstawiono urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E62655dn

1. Gniazdo integracji sprzętu (HIP)
2. Łatwo dostępny port USB
3. Odbiornik papieru na 500 arkuszy
4. Przycisk otwierający pokrywę wkładu (dostęp do wkładu z tonerem)
5. Lewa pokrywa (dostęp do wkładów z tonerem)
6. Automatyczne drukowanie dwustronne
7. Podajnik 2 na 550 arkuszy obsługujący nośniki w formacie do A4
8. Automatyczny podajnik dokumentów na 150 stron z funkcją jednorazowego skanowania dwustronnego
9. Intuicyjny, oparty na ikonach kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 20,3 cm
10. Prawa pokrywa (dostęp do ścieżki drukowania)
11. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy obsługujący nośniki w formacie do 216 × 356 mm
12. Tylna pokrywa (dostęp do toru papieru)
13. Port hosta USB
14. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
15. Gniazdo kablowej blokady zabezpieczającej
16. Port Gigabit Ethernet



Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	W9004MC Wkład HP LaserJet Managed z czarnym tonerem (50 000 stron) Drukarka wykorzystuje wkłady HP nowej generacji, które można zidentyfikować za pomocą litery P na końcu numeru serii wkładów. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Serwis i pomoc techniczna	U9NM8E 3-letni serwis HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń LaserJet E62655 Managed U9NM9E – 4-letni serwis HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń LaserJet E62655 Managed U9NN0E – 5-letni serwis HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń LaserJet E62655 Managed U9NN7PE – roczny serwis pogwarancyjny HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń LaserJet E62655 Managed U9NN8PE – 2-letni serwis pogwarancyjny HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń LaserJet E62655 Managed

Dane techniczne

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E62655dn
Numer produktu	3GY14A
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i opcjonalne faksowanie
Panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej ekranu 20,3 cm (8,0") z interfejsem dotykowym; Obrotowy ekran (regulowany kąt); Podświetlany przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu głównego)
Drukowanie	
Technologia druku	Urządzenia laserowe
Prędkość druku ¹	W czerni (A4, tryb normalny): Do 52 str./min ; W czerni (A4, duplex): Do 50 obrazów na minutę
Czas drukowania pierwszej strony ²	Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 5,3 s ; W czerni (A4, tryb uśpienia): W ciągu zaledwie 7,9 s
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Maks. 1200 × 1200 dpi ; Technologia: FastRes 1200; 1200 × 1200 dpi
Miesięczny cykl pracy ³	Do 450 000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 5000 do 40 000
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	Podgląd wydruku, dupleks, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16), sortowanie, znaki wodne, przechowywanie zadań drukowania, łatwo dostępny port USB
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5 (sterownik HP PCL 5 dostępny jedynie do pobrania z Internetu), emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wer. 1.7), Apple AirPrint™
Czcionki	105 wbudowanych czcionek TrueType skalowanych w sterowniku HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowane symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 zewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Dodatkowe czcionki dostępne za pomocą kart pamięci Flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Obszar drukowania	Marginesy wydruku Górny: 4,3 mm, Dolny: 4,3 mm, Lewy: 4,3 mm, Prawy: 4,3 mm; Maksymalny obszar zadruku : 212 × 352 mm
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)
Kopiowanie	
Prędkość kopiowania ⁴	W czerni (A4): Do 52 kopii/min
Specyfikacje dotyczące kopiarek	Kopiowanie dwustronne, skalowanie, dopasowanie obrazu (przyciemnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość), drukowanie wielu arkuszy w układzie N-up, N lub Z, orientacja treści, układanie, broszura, budowanie zadań, drukowanie bez marginesów, przechowywanie zadań, skanowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie książek, kopiowanie A-do-B (nośniki w różnych formatach); Maksymalna liczba kopii: Do 9999 kopii; Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%
Skanowanie	
Prędkość skanowania ⁵	Tryb normalny (A4): Maks. 69 str./min i 111 obrazów/min w czerni, maks. 69 str./min i 111 obrazów/min w kolorze; Duplex (A4): Do 111 obrazów/min w czerni, do 111 obrazów/min w kolorze
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz	Wysyłanie cyfrowe: PDF, Hi-Compression, PDF, JPEF, TIF, MTIF, XPS, PDF/A; Skanowanie do łatwo dostępnego portu USB: PDF, JPEF, TIF, MTIF, XPS, PDF/A; Drukowanie bezpośrednio z portu USB: PDF, PS, pliki gotowe do druku (.prn, .pcl, .cht)
Specyfikacje dotyczące skanerów	Typ skanera Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania: Matryca CCD; Czujnik CIS; Tryby inicjacji skanowania: Funkcje panelu przedniego; Kopiowanie; Poczta elektroniczna; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napędzie USB; Zapisywanie w pamięci urządzenia; Zapisywanie na serwerze SharePoint; Aplikacje Open Extensibility Platform (OXP); Oprogramowanie HP Scan lub aplikacja użytkownika przez interfejs TWAIN; Wersja sterownika Twain: Wersja 2.1; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: Tak, jednorazebiegowe drukowanie dwustronne; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 600 dpi
Zaawansowane funkcje skanowania	Optymalizacja tekst/zdjęcie; Dopasowanie obrazu; Kompilacja zlecenia; Ustawianie jakości wyjściowej; Wybór rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Wymazywanie krawędzi; Automatyczne powiadamianie o zadaniu; Eliminacja pustych stron; Szybkie ustawienia HP
Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie	od 14 000 do 24 000
Powierzchnia skanowalna	Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski): 216 × 356 mm; Minimalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów): 68 × 148 mm Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów): 216 × 864 mm
Głęboka bitowa/ poziomy skali szerokości	24-bitowa / 256
Cyfrowa dystrybucja dokumentów	Standardowo: Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do SharePoint; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie w pamięci USB; Wysyłanie do SharePoint; Wysyłanie do FTP; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP przez SSL; Usuwanie pustych stron; Usuwanie krawędzi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Automatyczne przycinanie do zawartości; Nawielkie rozmiary plików PDF; Opcjonalnie: Uwierzytelnianie; Faks cyfrowy (wysyłanie do sieci LAN, internetu); Lokalna książka adresowa; OCR; Wysyłanie do drukarki; Wysyłanie do systemu obiegu dokumentów; Opcjonalna funkcja oprogramowania HP Digital Sending Software (HP DSS); Wysyłanie do folderu
Faksowanie	
Faksowanie	Nie
Szybkość procesora	1,2 GHz
Sieci i łączność	
Standardowo	1 port urządzenia Hi-Speed USB 2.0; 2 porty hosta Hi-Speed USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet; 1 kieszeń integracji sprzętu (HIP)
Opcjonalnie	Server druk HP Jetdirect 2900wn J8031A; Akcesorium łączności bliskiego zasięgu (NFC) / bezprzewodowej HP Jetdirect 3000w J8030A; Akcesorium łączności bliskiego zasięgu (NFC) / BLE / bezprzewodowej HP Jetdirect 3100w 3JN69A
Możliwość druku mobilnego ⁶	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certyfikat Mopria™; Obsługa funkcji Roam do łatwego drukowania
Obsługiwane protokoły sieciowe	Przez wbudowany interfejs sieciowy: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 (tryb bezpośredni), LPD (obsługa tylko kolejkę o dostępie bezpośrednim), internetowe usługi drukowania, drukowanie za pomocą protokołu IPP 2.0, funkcja Apple AirPrint™; Technologia HP ePrint, drukowanie za pomocą protokołu FTA Google Cloud Print; Wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja: IP, IPv4 (BootP), DHCP (automatyczne/ręczne przydzielanie IP, TFTP Config, ARP, Ping), IPv6 (bezsztanowe adresy link-local i przez router, sztanowe adresy przez protokół DHCPv6); Zarządzanie: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, pobieranie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem protokołu FTP; Syslog; Bezpieczeństwo: SNMPv3, zarządzanie certyfikatami SSL, zapora, ACL, 802.1x
Możliwości sieciowe	Tak, przez wbudowany serwer druku HP Jetdirect Ethernet (w standardzie) obsługujący 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) w połączeniach Fast Ethernet i Gigabit; IPsec (w standardzie); Łączność bezprzewodowa 802.11a/b/g/n (opcjonalnie); Obsługa usług Microsoft Universal Print (MUP)
Dysk twardy	Standardowo 16 GB EMMC. Opcjonalny szyfrowany dysk twardy 500 GB.
Pamięć	Standardowo: 1,5 GB (drukarka); 512 MB (skaner) ; Maksymalnie: 4 GB
Obsługa nośników	
Liczba podajników papieru	Standardowo: 2; Maksymalnie: 6
Nośniki	Papier (zwykły, cienki, typu bond, makulaturowy, gruby, bardzo gruby, karton, z nadrukiem, dziurkowany, kolorowy, szorstki, bardzo szorstki, folia monochromatyczna, etykiety, koperty, grube koperty)
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: od 76 × 127 do 216 × 356 mm; Podajnik 2: 168 × 148 do 216 × 297 mm; Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy: od 99 × 148 do 216 × 356 mm; Opcjonalny podajnik na 2000 arkuszy: typowe formaty niedoślugiwane; Opcjonalny podajnik na 75 kopert: od 90 × 148 do 178 × 254 mm Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JS), B6 (JS), 10 × 15 cm, Oficio (216 × 340 mm), 16K, koperty (B5, C5, C6, DL), pocztówki (JS pojedyncze i podwójne); Podajnik 2: A4, A5, A6, B5 (JS), B6 (JS), 10 × 15 cm, 16K, pocztówki (JS pojedyncze i podwójne); Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy: A4, A5, A6, RA4, B5 (JS), B6 (JS), 10 × 15 cm, Oficio (216 × 340 mm), 16K, pocztówki (JS pojedyncze i podwójne); Opcjonalny podajnik na 2000 arkuszy: A4; Opcjonalny podajnik na 75 kopert: B5, C5, C6, DL; Moduł automatycznego druku dwustronnego: A4, A5, RA4, B5 (JS), Oficio (216 × 340 mm), 16K ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JS); Pocztówki (JS); DPostcard (JS); od 68 × 147 mm do 215,9 × 863,6 mm
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik na 550 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 150 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 500 arkuszy, drukowanie dwustronne Podajniki opcjonalne: Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy, podajnik na 150 arkuszy z podstawą i szafką, podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy z podajnikiem na 550 arkuszy z podstawą, opcjonalny podajnik 3 × 550 arkuszy z podstawą, opcjonalny podajnik kopert
Gramatura nośnika	Podajnik 1: od 60 do 200 g/m ² ; podajnik 2: od 60 do 120 g/m ² ; Moduł automatycznego druku dwustronnego: od 60 do 120 g/m ²
Pojemność podajników	Podajnik 1: Arkusze: 100; Folie do przeźroczysto: 50; Koperty: 10 Podajnik 2: Arkusze: 550; etykiety: 50 Podajnik 3: Arkusze: 550; etykiety: 50 Maksymalnie: Do 3750 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo, 150 arkuszy
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 500 ark. Koperty: Do 75 kopert Folie przezroczyste: Do 200 ark. Maksymalnie: Do 500 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne	
Windows Client OS (32/64-bitowy), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, osobny sterownik druku PCL6, więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie http://www.support.hp.com , wpisz nazwę produktu i wyszukaj, kliknij pozycję Instrukcje obsługi oraz wpisz nazwę produktu i wyszukaj instrukcję obsługi, wyszukaj (nazwa produktu) – Instrukcja obsługi, znajdź sekcję Obsługiwane systemy operacyjne, sterowniki druku UPD PCL6 / PS, Obsługiwane systemy operacyjne, więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/lupd	
Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016 64-bitowy, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – do wersji maks. Citrix Server 7.18, więcej informacji na stronie http://www.citrixready.citrix.com , Linux – więcej informacji na stronie http://www.developers.hp.com/linux-imaging-and-printing , Unix – więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/unixmodelscrips , sterowniki druku UPD PCL6 / PS, obsługiwane przez kompatybilne sieciowe systemy operacyjne: patrz http://www.hp.com/go/lupd	
Minimalne wymagania systemowe	
Windows: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z Internetem, port USB, przeglądarka internetowa. Dodatkowe wymogi sprzętowe systemu operacyjnego są dostępne pod adresem http://www.microsoft.com Mac: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem lub port USB, więcej informacji na temat wymaganych sprzętowych systemu operacyjnego: http://www.apple.com	
Dołączone oprogramowanie	
Oprogramowanie nie jest dołączone do zestawu; jest dostępne tylko na stronach http://www.hp.com i http://www.123.hp.com	
Zarządzanie bezpieczeństwem	
Zarządzanie tożsamością: Uwierzytelnianie Kerberos; Uwierzytelnianie LDAP; Kody PIN dla 1000 użytkowników; Opcjonalne zaawansowane funkcje uwierzytelniania HP i innych firm (np. czynniki identyfikatorów); Sieć: IPsec / zapora z certyfikatem; Klucz PSK i uwierzytelnianie Kerberos; Obsługa wtyczki konfiguracyjnej WJA-10 IPsec; Uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certyfikaty, Lista kontroli dostępu; Dane: Szyfrowanie pamięci masowej; Szyfrowanie PDF i wiadomości e-mail (wykorzystuje zweryfikowane biblioteki kryptograficzne FIPS 140 firmy Microsoft); Funkcja Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Szyfrowanie danych uwierzytelniających; Urządzenie: Gniazdo blokad zabezpieczających; Wyłączanie portu USB; Kieszeń integracji sprzętu do rozwiązań zabezpieczających; Wykrywanie włamań dzięki technologii zabezpieczeń Red Balloon – wbudowanej funkcji ciągłego monitorowania ataków; Bezpieczny rozruch SureStart – sprawdzanie integralności systemu BIOS z funkcją automatycznej samonaprawy; Białe listy – ładuje tylko dobrze znane kody (DLL, exe itp.); Zarządzanie zabezpieczeniami: Zgodność z rozwiązaniami HP JetAdvantage Security Manager; komunikaty Syslog zabezpieczeń urządzenia są przetwarzane i dostępne w systemach SIEM ArcSight i Splunk	
Zarządzanie drukarką	
HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; Oprogramowanie HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Zestaw zasobów administratora drukarek do uniwersalnego sterownika druku HP (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)	
Wymiary i waga	
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 512 × 558 × 640 mm; Maksymalnie: 1030 × 808 × 865 mm (prawa pokrywa dostępowa do zaciągnięcia papieru otwarta, lewa pokrywa wkładu otwarta, wszystkie podajniki otwarte i wysunięte, automatyczny podajnik dokumentów otwarty)
Masa drukarki ⁷	33,18 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 15 do 30°C Wilgotność: Wilgotność względna od 30 do 70%
Warunki przechowywania	Temperatura: Od -20 do 40°C
Akustyka ⁸	Moc dźwięku: 7,0 B(A) Cisnienie akustyczne: 56 dB (A)
Zasilanie ⁹	Wymagania: Napięcie wejściowe: 100–127 V nominalnie (±10%), 50–60 Hz nominalnie (±3 Hz), 12 A; Napięcie wyjściowe: 220–240 V nominalnie (±10%), 50–60 Hz nominalnie (±3 Hz), 6 A. Nie dwunapięciowy; numer katalogowy zasilacza różni się numerem identyfikatora kodu opcji;
	Pobór mocy: 740 W (drukowanie/kopiowanie), 29,0 W (tryb gotowości), 3,3 W (tryb uśpienia), <0,1 W (automatyczne wyłączenie / ręczne włączenie), <0,1 W (ręczne włączenie);
	Średnie zużycie energii ¹⁰ : Blue Angel: 2,219 kWh/tydzień; Energy Star 3.0: 0,664 kWh/tydzień;
Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz 115 V lub 220 V	
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia automatycznego włączania i wyłączania HP; Technologia Instant-on; Funkcja kopiowania Instant-on
Certyfikaty ¹⁰	Oznaczenie TUV i GS (Niemcy), Nemko, Fimko, Demko, Semko (kraje skandynawskie), certyfikaty wschodnioeuropejskie, oznaczenie CE, Energy Star, UL Listed
	Standard w zakresie emisji elektromagnetycznej: CISPR 22:2008 (norma międzynarodowa) – klasa A, CISPR 32:2012 (norma międzynarodowa) – klasa A, EN 55032:2012 (UE) – klasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Dyrektywa elektromagnetyczna 2014/30/UE, wydanie 6, klasa A, inne zatwierdzenia dot. zgodności elektromagnetycznej zgodnie z wymogami poszczególnych państw
	CECP; Blue Angel; Certyfikat EPEAT™ Silver; Certyfikat ENERGY STAR®
Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UE 219 – gwarancja tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP	
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	Beztęciowe
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Holandii
Zawartość opakowania ¹	3GY14A Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Managed E62655dn; Oryginalny czarny toner LaserJet HP (11 000 stron); Dokumentacja (Instrukcja instalacji sprzętu); Przewód zasilający; Nieregulowane przewodnie wkładów
Gwarancja	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support .
Trwałość silnika	1350000

Przypisy

¹ Na podstawie udostępnionych w 2018 r. recenzji HP funkcji zabezpieczeń konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Tylko firma HP oferuje funkcje zabezpieczeń, które monitorują, wykrywają i automatycznie powstrzymują ataki, a następnie kontrolują integralność oprogramowania po ponownym uruchomieniu. Lista drukarek jest dostępna na stronie <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Narzędzie HP Web Jetadmin jest dostępne do pobrania za darmo na stronie <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

³ Zmierzone po 15 minutach w trybie uśpienia. Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika, stopnia złożoności dokumentu i czasu pozostawania w trybie uśpienia.

⁴ Na podstawie testów firmy HP z wykorzystaniem metody TEC programu ENERGY STAR® lub zgodnie z informacjami podanymi na stronie energystar.gov, według stanu na sierpień 2015 r. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.

² Standardowe wkłady w zestawie; wydajność: 11 000 stron w czerni. Średnia deklarowana wydajność w czerni oparta na normie ISO/IEC 19752 przy druku ciągłym. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.

⁴ Czas wydruku pierwszej kopii z trybu gotowości i prędkość kopiowania jednostronnego zmierzono wg normy ISO/IEC 29183, prędkość kopiowania dwustronnego zmierzono wg normy ISO/IEC 24735 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Szybkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania i stopnia złożoności drukowanych dokumentów.

⁵ Prędkość skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów. Rzeczywista prędkość przetwarzania zależy od rozdzielczości skanowania, parametrów sieci, wydajności komputera i aplikacji.

⁶ Aby włączyć funkcję HP Roam, niektóre urządzenia mogą wymagać aktualizacji oprogramowania układowego i opcjonalnego akcesorium do dodania funkcji ostrzegania Bluetooth® Low Energy (BLE). Klient może kupić akcesorium do komunikacji BLE/NFC/bezprzewodowej HP JetDirect 3100w lub RadBeacon USB.

⁷ Z wkładami drukującymi.

⁸ Testowana konfiguracja: model podstawowy, drukowanie jednostronne, papier formatu A4, średnia prędkość druku 53 str./min.

⁹ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości dotyczące poboru mocy są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia o mocy 115 V.

¹⁰ Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatów w danym kraju są dostępne na stronie <http://www.epeat.net>.

¹¹ Standardowe wkłady w zestawie; wydajność: 11 000 stron w czerni. Średnia deklarowana wydajność w czerni oparta na normie ISO/IEC 19752 przy druku ciągłym. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹² Średnia deklarowana wydajność w czerni oparta na normie ISO/IEC 19752 przy druku ciągłym. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹³ Pomiaru dokonano z wykorzystaniem testu funkcji ISO 24734, podawanie arkuszy A5 w orientacji poziomej. Prędkości mogą się różnić w zależności od zawartości, komputera, orientacji nośników i typu nośnika.

¹⁴ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości Energy Star są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

pl-pl Styczeń 2025

