

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed seria E62665



Szczytowe osiągnięcie w dziedzinie wydajności i bezpieczeństwa

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet z technologią JetIntelligence łączy w sobie wyjątkową wydajność i energooszczędność z możliwością drukowania profesjonalnej jakości dokumentów dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne – a jednocześnie chroni sieć przed atakami dzięki najmocniejszym zabezpieczeniom od HP¹.



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E62665hs



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed Flow E62665h

Drukarka korzysta z zabezpieczeń dynamicznych, które mogą być okresowo aktualizowane za pomocą aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Drukarka nadaje się do użycia wyłącznie z wkładami drukującymi z oryginalnym układem firmy HP. Wkłady drukujące korzystające z układów innych producentów mogą nie działać lub przestać działać. Więcej informacji: Więcej informacji znajdziesz pod adresem: www.hp.com/learn/ds



Quality laser printing



Low energy



Color touchscreen



Single-pass 2-sided ADF

Najbezpieczniejsze drukowanie oferowane przez HP¹

- Za pomocą HP Sure Start każda drukarka regularnie sprawdza swój kod roboczy i samodzielnie naprawia się po próbach włamań.
- Funkcja wykrywania włamań w czasie rzeczywistym nieustannie monitoruje urządzenie w celu wykrycia i powstrzymania ataków, a następnie automatycznie przeprowadza ponowne uruchomienie.
- Centralna kontrola środowiska druku dzięki rozwiązaniu HP Web Jetadmin — wsparcie dla sprawniejszej działalności firmy².
- Zapewnij swoim zespołom rozwiązanie, którego potrzebują do odniesienia sukcesu. Łatwo wybierać i wdrażać ponad 180 rozwiązań firmy HP i innych producentów.

Połączenie wydajności i energooszczędności

- Szybko wykonuj zadania i oszczędzaj papier. Drukuj dwustronne dokumenty prawie tak samo szybko, jak jednostronne.
- To urządzenie wielofunkcyjne zużywa wyjątkowo mało energii dzięki innowacyjnej konstrukcji i technologii wykorzystania tonera³.
- Opcje obsługi papieru obejmują stojak na kótkach oraz podajnik na 550 arkuszy papieru w formacie od A6 do legal.

Liczba stron, wydajność i ochrona

- Precyzyjna technologia czarnego tonera zapewnia wyrazistość tekstu, głęboką czerń i ostrość grafiki.
- Pomóż zapewnić oryginalną jakość HP, za którą płacisz, stosując technologie zapobiegające oszustwom i uwierzytelniające wkłady.

Zapewnij zespołom roboczym prędkość, jakiej potrzebują

- Pomóż zespołom łatwo przechwytywać każdą stronę oraz wykrywać potencjalne błędy i pominięte strony – za każdym razem.
- Wysuwana klawiatura pomaga szybciej i dokładniej wprowadzać dane.
- Prawidłowo zorientowane skany dokumentów, przycięte do właściwego rozmiaru i zoptymalizowane pod kątem skali szarości.
- Możliwość załadowania nawet 150 stron do automatycznego podajnika dokumentów na potrzeby szybkiego skanowania bez nadzoru.

Przegląd produktu

Pokazano urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed Flow E62665z

1. Gniazdo integracji sprzętu (HIP)
2. Łatwo dostępny port USB
3. Układarka ze sztywaczem z 3 podajnikami na 1000 arkuszy z funkcją przesunięcia zadań
4. Przycisk otwierający pokrywę wkładu (dostęp do wkładu z tonerem)
5. Dysk twardy HP Secure High-Performance
6. Automatyczne drukowanie dwustronne
7. Podajnik 2 na 550 arkuszy obsługujący nośniki w formacie do A4
8. Automatyczny podajnik dokumentów na 150 arkuszy z funkcją jednorazowego skanowania dwustronnego i technologią HP EveryPage
9. Intuicyjny, oparty na ikonach kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 20,3 cm
10. Wysuwana klawiatura
11. Prawa pokrywa (dostęp do toru papieru)
12. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy obsługujący nośniki w formacie do 216 × 356 mm
13. Tylna pokrywa (dostęp do toru papieru)
14. Port hosta USB
15. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
16. Gniazdo kablowej blokady zabezpieczającej
17. Port Gigabit Ethernet
18. Port faksu



Krótką charakterystyka



Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E62665hs	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed Flow E62665h	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed Flow E62665z
Numer produktu	3GY15A	3GY16A	3GY17A
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks (opcjonalnie)		
Prędkość druku (A4)	Do 61 str./min		
Prędkość skanowania (A4, w czerni i w kolorze)	Do 69 str./min, jednostronnie; Do 111 obr./min, dwustronnie	Do 83 str./min, jednostronnie; Do 167 obr./min, dwustronnie	
Czas wydruku pierwszej strony (po wyjściu z trybu gotowości)	Zaledwie 5,3 sekundy (A4)		
Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik 2 na 1500 arkuszy	Tak		
Pojemność wejściowa (standardowa/maksymalna)	Do 650/3750 arkuszy		
Zaawansowane funkcje robocze, w tym wysuwana klawiatura	Niedostępny	Tak	
Wydajność wkładów Managed	Czarny: 50 000 stron		
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	Od 5000 do 40 000 stron		
Zalecana liczba stron skanowanych miesięcznie	Od 14 000 do 24 000 stron	Od 27 000 do 45 000 stron	
Wireless direct/NFC touch-to-print/BLE	Opcjonalne		
Bezprzewodowa łączność sieciowa	Opcjonalne		

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	J8J88A Zestaw konserwacyjny HP LaserJet 220 V (Do 225 000 stron w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise z serii M63X oraz HP LaserJet Managed z serii E6255XX; Do 247 000 stron w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Managed z serii E626XX)
	W9004MC Wkład HP LaserJet Managed z czarnym tonerem (50 000 stron) Drukarka wykorzystuje wkłady HP nowej generacji, które można zidentyfikować za pomocą litery P na końcu numeru serii wkładów. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Akcesoria	2EH31A Faks analogowy 700 do urządzeń wielofunkcyjnych HP
	3JN69A Akcesorium łączności BLE/NFC/bezprzewodowej do HP Jetdirect 3100w
	E5K48A Pamięć HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM, 144-pinowa
	E5K49A 144-stykowa pamięć HP 2 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A Serwer druku HP Jetdirect 2900nw
	J8J89A Podajnik HP LaserJet na 550 arkuszy
	J8J90A Podajnik kopert HP LaserJet
	J8J91A Podajnik papieru HP LaserJet na 550 arkuszy z szafką
	J8J92A HP LaserJet oraz podajnik HCI na 1x550 i 2000 arkuszy oraz stojak
	J8J93A Podajnik papieru HP LaserJet na 3x550 arkuszy z szafką
Serwis i pomoc techniczna	J8J95A Zestaw wymiennych rolek automatycznego podajnika dokumentów HP 300
	U9NM8E 3-letni serwis HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń LaserJet E62665 Managed
	U9NM9E – 4-letni serwis HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń LaserJet E62665 Managed
	U9NN0E – 5-letni serwis HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń LaserJet E62665 Managed
	U9NN7PE – roczny serwis pogwarancyjny HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń LaserJet E62665 Managed
	U9NN8PE – 2-letni serwis pogwarancyjny HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń LaserJet E62665 Managed

Dane techniczne

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E62665hs		Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed Flow E62665h	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed Flow E62665z
Numer produktu	3GY15A		3GY16A	3GY17A
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i opcjonalne faksowanie			
Panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej ekranu 20,3 cm (8,0") z interfejsem dotykowym; Obrótowy ekran (regulowany kąt); Podświetlany przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu głównego)		Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej ekranu 20,3 cm (8,0") z interfejsem dotykowym; Obrótowy ekran (regulowany kąt); Podświetlany przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu głównego); Wysuwana klawiatura	
Drukowanie				
Technologia druku	Urządzenia laserowe			
Prędkość druku ¹	W czerni (A4, tryb normalny) Maks. 61 str./min; W czerni (A4, duplex): Do 50 obrazów na minutę;			
Czas drukowania pierwszej strony ²	Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 5,3 s; W czerni (A4, tryb uśpienia): W ciągu zaledwie 12,2 s;		Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 5,3 s; W czerni (A4, tryb uśpienia): W ciągu zaledwie 7,9 s;	Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 5,3 s; W czerni (A4, tryb uśpienia): W ciągu zaledwie 12,2 s;
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Do 1200 × 1200 dpi; Technologia: FastRes 1200; 1200 × 1200 dpi;			
Miesięczny cykl pracy ³	Maks. 450 000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 5000 do 40 000			
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	Podgląd wydruku, dupleks, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16), sortowanie, znaki wodne, przechowywanie zadań drukowania, łatwo dostępny port USB			
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5 (sterownik HP PCL 5 dostępny jedynie do pobrania z Internetu), emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wer. 1.7), Apple AirPrint™		HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wer. 1.7), Apple AirPrint™	
Czcionki	105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w sterowniku HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Dodatkowe czcionki dostępne za pomocą kart pamięci Flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
Obszar drukowania	Marginesy wydruku Górny: 4,3 mm, Dolny: 4,3 mm, Lewy: 4,3 mm, Prawy: 4,3 mm; Maksymalny obszar zadruku: 212 × 352 mm			
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)			
Kopiowanie				
Prędkość kopiowania ⁴	W czerni (A4): Maks. 61 kopii/min			
Specyfikacje dotyczące kopiarek	Kopiowanie dwustronne, skalowanie, dopasowanie obrazu (zaciemnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość), drukowanie wielu arkuszy w układzie N-up, N lub Z, orientacja treści, sortowanie, broszura, budowanie zadań, drukowanie bez marginesów, przechowywanie zadań, skanowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie książek, kopiowanie A-do-B (nośniki w różnych formatach); Maksymalna liczba kopii: Do 9999 kopii; Powiększenie/zmniejszenie: 25 do 400%;			
Skanowanie				
Prędkość skanowania ⁵	Tryb normalny (A4): Maks. 69 str./min i 111 obrazów/min w czerni, maks. 69 str./min i 111 obrazów/min w kolorze; Duplex (A4): Do 111 obrazów/min w czerni, do 111 obrazów/min w kolorze		Tryb normalny (A4): Maks. 83 str./min i 167 obrazów/min (w czerni), maks. 83 str./min i 167 obrazów/min (w kolorze); Duplex (A4): Do 167 obrazów/min (w czerni), do 167 obrazów/min (w kolorze)	
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz	Wysyłanie cyfrowe: PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanowanie do łatwo dostępnego portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Drukowanie bezpośrednio z portu USB: PDF, PS, pliki gotowe do druku (.prn, .pcl, .cht)		Wysyłanie cyfrowe: PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF z możliwością wyszukiwania (OCR), PDF/A (OCR) z możliwością wyszukiwania, HTML (OCR), CSV (OCR); Skanowanie do łatwo dostępnego portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF z możliwością wyszukiwania (OCR), PDF/A z możliwością wyszukiwania (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Drukowanie bezpośrednio z portu USB: PDF, PS, pliki gotowe do druku (.prn, .pcl, .cht)	

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E62665hs		Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed Flow E62665h	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed Flow E62665z
Numer produktu	3GY15A		3GY16A	3GY17A
Specyfikacje dotyczące skanerów	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania: Matryca CCD; Czujnik CIS; Tryby inicjacji skanowania: Funkcje panelu przedniego: Kopiowanie; Poczta elektroniczna; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napędzie USB; Zapisywanie w pamięci urządzenia; Zapisywanie na serwerze SharePoint; Aplikacje Open Extensibility Platform (OXP); Oprogramowanie HP Scan lub aplikacja użytkownika przez interfejs TWIN; Wersja sterownika TwaIn: Wersja 2.1; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: Tak; Maks. format skanowania (płaski skaner): 216 x 356 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 600 dpi			
Zaawansowane funkcje skanowania	Optymalizacja tekst/zdjęcie; Dopasowanie obrazu; Kompilacja zleceń; Ustawianie jakości wyjściowej; Wybór rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Wymazywanie krawędzi; Automatyczne powiadamianie o zadaniu; Eliminacja pustych stron; Szybkie ustawienia HP		Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Budowanie zadań; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Wymazywanie krawędzi; Powiadamianie o zadaniu; Usuwanie pustych stron; Zestawy HP Quick; Technologia HP EveryPage; Automatyczna orientacja; Wbudowane optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), automatyczne przycinanie do rozmiarów strony; Automatyczne ustawianie odcieni	
Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie	od 27 000 do 45 000			
Powierzchnia skanowalna	Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski): 216 x 356 mm; Minimalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów): 68 x 148 mm Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów): 216 x 864 mm			
Głębina bitowa/ poziomy skali szarości	24-bitowa / 256			
Cyfrowa dystrybucja dokumentów	Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napędzie USB; Wysyłanie do serwera SharePoint; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP poprzez SSL; Usuwanie pustych stron; Wymazywanie krawędzi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Automatyczne przycinanie do zawartości; Niewielkie rozmiary plików PDF ; Opcjonalnie: Uwierzytelnianie; Przesył danych; Faks cyfrowy (wysyłanie do sieci LAN, internetu); Lokalna książka adresowa; Zapis i weryfikacja metadanych; OCR; Zarządzanie zadaniami skanowania; Wysyłanie do folderu; Wysyłanie do drukarki; Wysyłanie do systemu obiegu dokumentów; za pośrednictwem funkcji HP Embedded Capture; Opcjonalna funkcja oprogramowania HP Digital Sending Software (HP DSS)		Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napędzie USB; Wysyłanie do serwera SharePoint; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP poprzez SSL; Usuwanie pustych stron; Wymazywanie krawędzi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Automatyczne przycinanie do zawartości; Niewielkie rozmiary plików PDF; Automatyczne ustawianie skali odcieni; Automatyczna orientacja; Wykrywanie pobrania wielu arkuszy; Automatyczne wyrównywanie; Automatyczne przycinanie do rozmiarów strony; OCR ; Opcjonalnie: Uwierzytelnianie; Przesył danych; Faks cyfrowy (wysyłanie do sieci LAN, internetu); Lokalna książka adresowa; Zapis i weryfikacja metadanych; OCR; Zarządzanie zadaniami skanowania; Wysyłanie do folderu; Wysyłanie do drukarki; Wysyłanie do systemu obiegu dokumentów; za pośrednictwem funkcji HP Embedded Capture; Opcjonalna funkcja oprogramowania HP Digital Sending Software (HP DSS)	
Faksowanie				
Faksowanie	Nie,			
Szybkość procesora	1,2 GHz			
Sieci i łączność				
Standardowo	1 port urządzenia Hi-Speed USB 2.0; 2 porty hosta Hi-Speed USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet; 1 kieszeń integracji sprzętu (HIP)			
Opcjonalnie	Serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A; Akcesorium łączności bliskiego zasięgu (NFC) / bezprzewodowej HP Jetdirect 3000w J8030A; Akcesorium łączności bliskiego zasięgu (NFC) / BLE / bezprzewodowej HP Jetdirect 3100w J3N69A			
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem bezprzewodowego akcesorium sprzętowego. Jednopasmowa stacja bezprzewodowa i funkcja Wi-Fi Direct dostępna z akcesorium NFC/bezprzewodowym HP Jetdirect 3000w J8030A Dwuzakresowa stacja bezprzewodowa i funkcja Wi-Fi Direct dostępna z akcesorium BLE/NFC/bezprzewodowym HP Jetdirect 3100W J3N69A, Dwuzakresowa stacja bezprzewodowa dostępna z serwerem druku HP Jetdirect 2900nw J8031A			
Możliwość druku mobilnego®	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certyfikat Mopria™; Obsługa funkcji Roam do łatwego drukowania			
Obsługiwane protokoły sieciowe	Przez wbudowany interfejs sieciowy: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 Tryb bezpośredni, LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim), internetowe usługi drukowania, drukowanie za pomocą protokołu IPP 2.0, funkcja Apple AirPrint™, technologia HP ePrint, drukowanie za pomocą protokołu FTP, drukowanie za pomocą usługi Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja protokołu IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne/ręczne przydzielanie IP, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (beztanowe adresy link-local i przez router, stanowe adresy przez protokół DHCPv6); Zarządzanie: SNMPv2/v3, HTTP i HTTPS, Telnet, konfiguracja TFTP, pobieranie za pomocą protokołu FTP FW, Syslog; Bezpieczeństwo: SNMPv3, zarządzanie certyfikatem SSL, zapora, ACL, 802.1x			
Możliwości sieciowe	Tak, za pośrednictwem wbudowanego serwera druku HP Jetdirect Ethernet (w standardzie) obsługującego: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) w łączach Fast Ethernet i Gig; IPsec (w standardzie); Sieć bezprzewodowa 802.11a/b/g/n (opcjonalnie).			
Dysk twardy	W standardzie wydajny dysk twardy HP z zabezpieczeniami o min. pojemności 500 GB (szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub wyższe)			
Pamięć	Standardowo: 1,5 GB (drukarka); 512 MB (skaner); Maksymalnie: MAKSYMALNIE 4 GB pamięci przy zainstalowanym akcesorium DIMM		Standardowo: 1,5 GB (drukarka); 1 GB (skaner); Maksymalnie: MAKSYMALNIE 4,5 GB pamięci przy zainstalowanym akcesorium DIMM	
Obsługa nośników				
Liczba podajników papieru	Standardowo: 2 ; Maksymalnie: 6			
Nośniki	Papier (zwykły, cienki, typu bond, makulaturowy, gruby, bardzo gruby, karton, z nadrukiem, dziurkowany, kolorowy, szorstki, bardzo szorstki), folia monochromatyczna, etykiety, koperty, grube koperty			
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: od 76 × 127 do 216 × 356 mm; Podajnik 2: od 99 × 148 do 216 × 297 mm; Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy: od 99 × 148 do 216 × 356 mm; Opcjonalny podajnik na 2000 arkuszy: typowe formaty nieobsługiwane; Opcjonalny podajnik na 75 kopert: od 90 × 148 do 178 × 254 mm ; Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 × 15 cm, Oficio (216 × 340 mm), 16K, koperty (B5, C5, C6, DL), pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne); Podajnik 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 × 15 cm, 16K, pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne); Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 × 15 cm, Oficio (216 × 340 mm), 16K, pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne); Opcjonalny podajnik na 2000 arkuszy: A4; Opcjonalny podajnik na 75 kopert: B5, C5, C6, DL; Moduł automatycznego druku dwustronnego: A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 × 340 mm), 16K ; ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Pocztówki (JIS); DPostcard (JIS); od 68 × 147 mm do 215,9 × 863,6 mm			

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E62665hs		Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed Flow E62665h	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed Flow E62665z
Numer produktu	3GY15A		3GY16A	3GY17A
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik na 550 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 150 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 500 arkuszy, układarka ze zszywaczem na 500 arkuszy, drukowanie dwustronne Podajniki opcjonalne: Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy, podajnik na 550 arkuszy z podstawą i szafką, podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy z podajnikiem na 550 arkuszy z podstawą, opcjonalny podajnik 3 × 550 arkuszy z podstawą, opcjonalny podajnik kopert ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 150 arkuszy		Podajniki standardowe: Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik na 550 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 150 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 500 arkuszy, układarka ze zszywaczem na 500 arkuszy, drukowanie dwustronne Podajniki opcjonalne: Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy, podajnik na 550 arkuszy z podstawą i szafką, podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy z podajnikiem na 550 arkuszy z podstawą, opcjonalny podajnik 3 × 550 arkuszy z podstawą, opcjonalny podajnik kopert ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 150 arkuszy	
	Gramatura nośnika		Podajnik 1: od 60 do 200 g/m ² ; podajnik 2: od 60 do 120 g/m ² ; Moduł automatycznego druku dwustronnego: od 60 do 120 g/m ² ; ADF (automatyczny podajnik dokumentów): od 45 do 199 g/m ²	
Pojemność podajników	Podajnik 1: Arkusze: 100; Folie do przeźroczyc: 50; Koperty: 10 Podajnik 2: Arkusze: 550; etykiety: 50 Podajnik 3: Arkusze: 550; etykiety: 50 Maksymalnie: Do 3750 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentów): Standardowo 150 arkuszy			
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 1000 arkuszy Koperty: Do 75 kopert Folie przezroczyste: Do 200 ark. Maksymalnie: Do 1000 arkuszy		Standardowo: Do 500 ark. Koperty: Do 75 kopert Folie przezroczyste: Do 200 ark. Maksymalnie: Do 1000 arkuszy	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Client OS (32/64-bitowy), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, osobny sterownik druku PCL6, więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie http://www.support.hp.com , wpisz nazwę produktu i wyszukaj, kliknij pozycję Instrukcje obsługi oraz wpisz nazwę produktu i wyszukaj instrukcję obsługi, wyszukaj (nazwa produktu) – Instrukcja obsługi, znajdź sekcję Obsługiwane systemy operacyjne, sterowniki druku UPD PCL6 / PS, Obsługiwane systemy operacyjne, więcej informacji na temat obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/upd			
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016 64-bitowy, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – do wersji maks. Citrix Server 7.18, więcej informacji na stronie http://www.citrixready.citrix.com , Linux – więcej informacji na stronie http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , sterowniki druku UPD PCL6 / PS, obsługiwane przez kompatybilne sieciowe systemy operacyjne: patrz http://www.hp.com/go/upd			
Minimalne wymagania systemowe	Windows: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z Internetem, port USB, przeglądarka internetowa. Dodatkowe wymogi sprzętowe systemu operacyjnego są dostępne pod adresem http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem lub port USB, więcej informacji na temat wymagań sprzętowych systemu operacyjnego: http://www.apple.com			
Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie nie jest dołączone do zestawu; jest dostępne tylko na stronach http://www.hp.com i http://www.123.hp.com			
Zarządzanie bezpieczeństwem	Zarządzanie tożsamością: Uwierzytelnianie Kerberos; Uwierzytelnianie LDAP; Kody PIN dla 1000 użytkowników; Opcjonalne zaawansowane funkcje uwierzytelniania HP i innych firm (np. czytelniki identyfikatorów); Sieć: IPsec / zapora z certyfikatem; Klucz PSK i uwierzytelnianie Kerberos; Obsługa wtyczki konfiguracyjnej WJA-10 IPsec; Uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTP; Certyfikaty; Lista kontroli dostępu; Dane; Szyfrowanie pamięci masowej; Szyfrowanie PDF i wiadomości e-mail (wykorzystuje zweryfikowane biblioteki kryptograficzne FIPS 140 firmy Microsoft); Funkcja Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Szyfrowanie danych uwierzytelniających; Urządzenie: gniazdo blokady zabezpieczającej; Wyłączanie portu USB; Kieszonki integracji sprzętu do rozwiązań zabezpieczających; Wykrywanie włamań dzięki technologii zabezpieczeń Red Balloon – wbudowanej funkcji ciągłego monitorowania ataków; Bezpieczny rozruch SureStart – sprawdzanie integralności systemu BIOS z funkcją automatycznej samonaprawy; Białe listy – ładuje tylko dobrze znane kody (DLL, exe itp.); Zarządzanie zabezpieczeniami: Zgodność z rozwiązaniem HP JetAdvantage Security Manager, komunikaty Syslog zabezpieczeń urządzenia są przetwarzane i dostępne w systemach SIEM ArcSight i Splunk			
Zarządzanie drukarką	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; Oprogramowanie HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Zestaw zasobów administratora drukarek do uniwersalnego sterownika druku HP (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)			
Wymiary i waga				
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie 512 × 558 × 775 mm; Maksymalnie: 1030 × 808 × 1025 mm (prawa pokrywa dostępowa do zacięć papieru otwarta, lewa pokrywa wkładu otwarta, wszystkie podajniki otwarte i wysunięte, automatyczny podajnik dokumentów otwarty);		Minimalnie 512 × 558 × 640 mm; Maksymalnie: 1030 × 808 × 865 mm (prawa pokrywa dostępowa do zacięć papieru otwarta, lewa pokrywa wkładu otwarta, wszystkie podajniki otwarte i wysunięte, automatyczny podajnik dokumentów otwarty);	
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	856 × 760 × 1024 mm		700 × 639 × 785 mm	
Masa drukarki ⁷	41,26 kg		33,73 kg	
Waga w opakowaniu (brutto)	61 kg		38 kg	
Środowisko pracy	Temperatura: Od 10 do 32,5°C; Wilgotność: wilgotność względna 30-70%			
Warunki przechowywania	Temperatura: Od -20 do 40°C;			
Akustyka	Moc dźwięku: 7,2 B(A); Cisnienie akustyczne: 57 dB (A)			
Zasilanie ⁸	Wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V nominalnie (±10%), 50–60 Hz nominalnie (±1), 6 A; Pobór mocy: 740 W (drukowanie/kopiowanie), 29,0 W (tryb gotowości), 3,3 W (tryb uśpienia), <0,1 W (automatyczne wyłączenie / ręczne włączenie), <0,1 W (ręczne wyłączenie); Średnie zużycie energii ⁹ : Blue Angel: 2,626 kWh/tydzień; Energy Star 3.0: 0,796 kWh/tydzień; Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz 115 V lub 220 V;			
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia automatycznego włączania i wyłączania HP; Technologia Instant-on; Funkcja kopiowania Instant-on			
Certyfikaty ⁹	CISPR 22:2008 (norma międzynarodowa) – klasa A, CISPR 32:2012 (norma międzynarodowa) – klasa A, EN 55032:2012 (UE) – klasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Dyrektywa elektromagnetyczna 2014/30/UE, wydanie 6, klasa A, inne zatwierdzenia dot. zgodności elektromagnetycznej zgodnie z wymogami poszczególnych państw Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;			
Certyfikat Blue Angel	Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP			
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Holandii			
Zawartość opakowania ¹⁰	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed E62665hs; Oryginalny czarny toner LaserJet HP (11 000 stron); Dokumentacja (Instrukcja instalacji sprzętu); Przewód zasilający; Nieregulowane przewodnice wkładów		Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Managed Flow E62665h; Oryginalny wkład z tonerem HP LaserJet (zainstalowany); Dokumentacja (Instrukcja instalacji sprzętu); Przewód zasilający; Nieregulowane przewodnice wkładów	
Gwarancja	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support .			

Przypisy

- ¹ Na podstawie udostępnionych w 2018 r. recenzji HP funkcji zabezpieczeń konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Tylko firma HP oferuje funkcje zabezpieczeń, które monitorują, wykrywają i automatycznie powstrzymują ataki, a następnie kontrolują integralność oprogramowania po ponownym uruchomieniu. Lista drukarek jest dostępna na stronie <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Narzędzie HP Web Jetadmin jest dostępne do pobrania za darmo na stronie <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ W oparciu o testy firmy HP z wykorzystaniem metody TEC (typowego zużycia energii elektrycznej) programu ENERGY STAR® lub zgodnie z informacjami podanymi na stronie energystar.gov, według stanu na sierpień 2015 r. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

Dane techniczne zastrzeżenia

- ¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.
- ² Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ³ Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełniają potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.
- ⁴ Czas wydruku pierwszej kopii z trybu gotowości i prędkość kopiowania jednostronnego zmierzono wg normy ISO/IEC 29183, prędkość kopiowania dwustronnego zmierzono wg normy ISO/IEC 24735 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Szybkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania i stopnia złożoności drukowanych dokumentów.
- ⁵ Prędkość skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów. Rzeczywista prędkość przetwarzania zależy od rozdzielczości skanowania, parametrów sieci, wydajności komputera i aplikacji.
- ⁶ Aby włączyć funkcję HP Roam, niektóre urządzenia mogą wymagać aktualizacji oprogramowania układowego i opcjonalnego akcesorium w celu dodania funkcji ostrzegania Bluetooth® Low Energy (BLE). Klient może kupić akcesorium do komunikacji BLE/NFC/bezprzewodowej HP JetDirect 3100w lub RadBeacon USB.
- ⁷ Z wkładkami drukującymi.
- ⁸ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Wartości dotyczące zużycia energii są zazwyczaj oparte na pomiarach urządzenia zasilanego napięciem 115 V.
- ⁹ Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatów w danym kraju są dostępne na stronie <http://www.epeat.net>.
- ¹⁰ Standardowe wkłady w zestawie; wydajność: 11 000 stron w czerni. Średnia deklarowana wydajność w czerni oparta na normie ISO/IEC 19752 przy druku ciągłym. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/learnabouteprint>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA Styczeń 2021

